

Collarín de Arranque Compresión HDPE PE100 PN10 y PN16

Norma EN 12201

Disponemos de accesorios en diámetros desde 20mm hasta 110mm en presiones de hasta PN16 para tuberías fabricadas bajo ISO4427.

Productos certificados ISO 9001:2008.

Estructura de los fittings de compresión

- 1- Cuerpo - Polipropileno
- 2- Tuerca - Polipropileno
- 3- Garra - Polyacetel o CPVC
- 4- O`ring - Goma NBR o Viton.

Especificación técnica

Dimensiones según normas PN-EN 12201 - 2:2004

ISO 9001:2008

Hilo BSP

Rango de temperaturas admisibles

Almacenaje y transporte -40 °C a +85 °C

Ensamblado -5 °C a +50 °C

Operación -10 °C a +85 °C



Diámetro	Diámetro 2	Presión Nominal
mm	pulg.	PN
25	1/2"	PN10 / PN16
25	3/4"	PN10 / PN16
32	1/2"	PN10 / PN16
32	3/4"	PN10 / PN16
40	1/2"	PN10 / PN16
40	3/4"	PN10 / PN16
50	1/2"	PN10 / PN16
50	3/4"	PN10 / PN16
50	1"	PN10 / PN16
50	1 1/4"	PN10 / PN16
63	1/2"	PN10 / PN16
63	3/4"	PN10 / PN16
63	1"	PN10 / PN16
63	1 1/4"	PN10 / PN16
75	1/2"	PN10 / PN16
75	3/4"	PN10 / PN16
75	1"	PN10 / PN16
75	1 1/4"	PN10 / PN16
75	1 1/2"	PN10 / PN16
90	1/2"	PN10 / PN16
90	3/4"	PN10 / PN16
90	1"	PN10 / PN16
90	1 1/4"	PN10 / PN16
90	1 1/2"	PN10 / PN16
90	2"	PN10 / PN16
110	1/2"	PN10 / PN16
110	3/4"	PN10 / PN16
110	1"	PN10 / PN16
110	1 1/4"	PN10 / PN16

Diámetro	Diámetro 2	Presión Nominal
mm	pulg.	PN
110	1 1/2"	PN10 / PN16
110	2"	PN10 / PN16
110	2 1/2"	PN10 / PN16
110	3"	PN10 / PN16
125	1/2"	PN10 / PN16
125	3/4"	PN10 / PN16
125	1"	PN10 / PN16
125	1 1/4"	PN10 / PN16
125	1 1/2"	PN10 / PN16
125	2"	PN10 / PN16
125	2 1/2"	PN10 / PN16
140	1/2"	PN10 / PN16
140	3/4"	PN10 / PN16
140	1"	PN10 / PN16
140	1 1/4"	PN10 / PN16
140	1 1/2"	PN10 / PN16
140	2"	PN10 / PN16
140	3"	PN10 / PN16
160	1/2"	PN10 / PN16
160	3/4"	PN10 / PN16
160	1"	PN10 / PN16
160	1 1/4"	PN10 / PN16
160	1 1/2"	PN10 / PN16
160	2"	PN10 / PN16
160	3"	PN10 / PN16
160	4"	PN10 / PN16
200	1/2"	PN10 / PN16
200	3/4"	PN10 / PN16
200	1"	PN10 / PN16

Diámetro	Diámetro 2	Presión Nominal
mm	pulg.	PN
200	1 1/4"	PN10 / PN16
200	1 1/2"	PN10 / PN16
200	2"	PN10 / PN16
200	3"	PN10 / PN16
200	4"	PN10 / PN16
225	1/2"	PN10 / PN16
225	3/4"	PN10 / PN16
225	1"	PN10 / PN16
225	1 1/4"	PN10 / PN16
225	1 1/2"	PN10 / PN16
225	2"	PN10 / PN16
225	3"	PN10 / PN16
225	4"	PN10 / PN16
250	1/2"	PN10 / PN16
250	3/4"	PN10 / PN16
250	1"	PN10 / PN16
250	1 1/4"	PN10 / PN16
250	1 1/2"	PN10 / PN16
250	2"	PN10 / PN16
250	3"	PN10 / PN16
250	4"	PN10 / PN16
315	1"	PN10 / PN16
315	1 1/4"	PN10 / PN16
315	1 1/2"	PN10 / PN16
315	2"	PN10 / PN16
315	3"	PN10 / PN16
315	4"	PN10 / PN16